



REFERENCIAS DE LUMINARIAS

	L01 - Luminaria cuadrada con louver para embutir en cielorraso, para módulos LED de alto rendimiento de 36W.		L05- Luminaria bañadora de piso para un módulo LED de alto rendimiento de 13W. Apta para intemperie. Hermeticidad IP65.		L09 - Luminaria de aplicar en techo tipo plafón con difusor de luz ambiental, para un módulo LED de 26W. Hermeticidad IP44.
	L02 - Luminaria cuadrada con louver para aplicar o colgar en cielorraso, para módulos LED de alto rendimiento de 36W.		L06 - Aplique tipo proyector extensivo para un módulo LED de 40W de alto rendimiento. Hermeticidad IP65.		L10 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal, para módulos LED de alto rendimiento. Ancho 70mm.
	L03 - Luminaria difusora tipo panel cuadrado para aplicar en cielorraso, para módulos LED de alto rendimiento de 35w. Hermeticidad: IP65		L07 - Luminaria de aplicar estancia, con difusor en policarbonato inyectado para módulo LED de alto rendimiento de 32W. Hermeticidad IP66.		
	L04 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal, para módulos LED de alto rendimiento. Ancho 35mm.		L08.a/b - Anillo decorativo difusor de suspender en techo, para LED de 105/211W. Diámetro 1550/3000mm		

REFERENCIAS

PROYECTO

SENADE



SHEET NAME PLANTA_SUBSUELO
RUBRO ELECTRICA LUMINARIAS
DIRECCIÓN Soriano 882
ESCALA 1 : 100
ARCHIVO
REVISIÓN

SHEET NUMBER
ELO3

FECHA
15/06/2021



OPA
ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA